

AV 26-2K

Masse en ordre de marche CECE	kg	2500
Classification selon norme française		PV3
Charge à la roue	kg	275
Charge linéaire statique	kg/cm	11.7
Bandages (roues)		
Nombre de roues	pièce	4
Largeur (de roue)	mm	1200
Diamètre	mm	740
Épaisseur de manteau	mm	13
Largeur entre pneus	mm	1170
Taille de pneu		205/60R15
Décalage	mm	
Largeur de bille max.	mm	1200
Direction		
Angle de braquage	+/- °	32
Rayon de giration extérieur	mm	3450
Rayon de giration intérieur	mm	2250
Pendulation	+/- °	8
Système de vibration		
Amplitude	mm	0.40
Fréquence	Hz	
1re vitesse de rotation de travail	tr/min	2400
1re VRT: Fréquence	Hz	59
1re VRT: Force centrifuge par bandage	kN	38
1re VRT: Force centrifuge par cm de largeur de bandage	N/cm	
2e vitesse de rotation de travail	tr/min	2700
2e VRT: Fréquence	Hz	67
2e VRT: Force centrifuge par bandage	kN	46
2e VRT: Force centrifuge par cm de largeur de bandage	N/cm	
Huile hydraulique	l	25
Carburant	l	43
Agent séparateur	l	14
Eau	l	80 + 120
Constructeur		Yanmar
Type / Modèle		3TNV88 EuroMot2 / EPA2
1re vitesse de rotation de travail	tr/min	2200
1re VRT: Puissance DIN 6270 B	kW	19.8
1re VRT: Puissance DIN 6270 B	PS	27.0
1re VRT: Vitesse de déplacement	km/h	0-10
1re VRT: Rampe franchissable avec vibration	%	30
1re VRT: Rampe franchissable sans vibration	%	40
2e vitesse de rotation de travail	tr/min	2500
2e VRT: Puissance DIN 6270 B	kW	22.3
2e VRT: Puissance DIN 6270 B	PS	30.4
2e VRT: Vitesse de déplacement	km/h	0-10
2e VRT: Rampe franchissable avec vibration	%	30
2e VRT: Rampe franchissable sans vibration	%	40
Dimensions		
A	mm	1700
B	mm	1280
V	mm	100
W	mm	1200
W1	mm	1240