



DÉCOUPEUSES

HUSQVARNA K/770

Art.no: 967 68 21 01

La Husqvarna K/770 est une découpeuse puissante et polyvalente avec de nombreuses caractéristiques qui en font l'une des meilleures découpeuses sur le marché. Elle est équipée du système de tensionnement de courroie semi-automatique SmartTension™, ce qui permet une transmission de puissance optimale, une usure minimale et une durée de vie maximale. Le poids léger, le rapport puissance/poids remarquable, les démarrages fiables et les vibrations exceptionnellement basses signifient une ergonomie et une productivité accrues. Appropriée pour des travaux de voirie lors de l'utilisation avec le chariot KV7.

FEATURES



Tensionnement de courroie facile et optimal

La fonction semi-automatique Smart-Tension minimise le risque de sous- et sur- tensionnement

Légère et puissante

Une machine légère, compacte et puissante avec un rapport puissance/poids supérieur.

Vibrations exceptionnellement basses

Vibrations au-dessous de 2,5 m/s² au niveau des poignées de la découpeuse pour plus de confort et des périodes de travail plus longues.



Intervalles d'entretien prolongés

Une solide courroie Poly-V combinée avec notre lanceur DuraStarter™ sans entretien et le système de filtration Active Air Filtration™ efficace assure des intervalles d'entretien plus longs.

TECHNICAL DATA HUSQVARNA K/770

Art.no: 967 68 21 01

HUSQVARNA K/770

MOTEUR

Puissance de sortie	3,7 kW
Régime moteur maxi	9 300 tr/min
Vitesse de puissance maxi	9 000 tr/min
"Cylindres"	1
Nombre de coups	Moteur 2 temps
Exhaust emissions (CO, EU V)	711 g/kWh
Source d'alimentation	Essence

ÉQUIPEMENT DE COUPE

"Profondeur de coupe maximum"	125 mm
Disque	350 mm
Diamètre arbre	25.4/20 mm
Épaisseur disque, max	5 mm
Vitesse périphérique, max	90 m/s
Liquide refroidissement	À l'eau

DIMENSIONS

Longueur maxi	605 mm
Largeur maxi	225 mm
Hauteur maxi	415 mm
Poids	10,1 kg
Packaging length	700 mm
Packaging width	250 mm
Packaging height	430 mm
Article gross weight	12 900 g

SON ET BRUIT

"Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)"	115 dB(A)
"Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur"	101 dB(A)

VIBRATIONS

Niveau de vibrations au niveau de la poignée gauche	2 m/s²
"Niveau de vibrations au niveau de la poignée droite"	2,3 m/s²



View all product details on:

<https://www.husqvarnaconstruction.com/fr/decoupeuses/k770/>




Husqvarna

© 2025 Husqvarna AB. All rights reserved. Specifications subject to change without notice.



DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
ELITE-CUT™
S35 EXO-GRIT™

Diamètre, mm:
300 / 350 / 400 mm
Hauteur du segment:
15 mm
Diamètre arbre:
20 mm / 25.4/20 mm



DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
ELITE-CUT™
S45 EXO-GRIT™

Diamètre, mm:
300 / 350 / 400 mm
Hauteur du segment:
15 mm
Diamètre arbre:
20 mm / 25.4/20 mm



DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
ELITE-CUT™
S65 EXO-GRIT™

Diamètre, mm:
300 / 350 / 400 mm
Hauteur du segment:
15 mm
Diamètre arbre:
20 mm / 25.4/20 mm




DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
ELITE-CUT™ S85

Diamètre, mm:
300 / 350 / 400 mm
Hauteur du segment:
12 mm
Diamètre arbre:
25.4/20 mm



DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
VARI-CUT™ S35

Diamètre, mm:
300 / 350 / 400 mm
Hauteur du segment:
12 mm
Diamètre arbre:
25.4/20 mm



DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
VARI-CUT™ S45

Diamètre, mm:
300 / 350 / 400 mm
Hauteur du segment:
12 mm
Diamètre arbre:
25.4/20 mm



DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
VARI-CUT™ S65

Diamètre, mm:
300 / 350 / 400 mm
Hauteur du segment:
12 mm
Diamètre arbre:
25.4/20 mm




DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
VARI-CUT™ S85

Diamètre, mm:
300 / 350 / 400 mm
Hauteur du segment:
10 mm
Diamètre arbre:
25.4/20 mm




DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
TACTI-CUT™ S35

Diamètre, mm:
300 / 350 mm
Hauteur du segment:
10 mm
Diamètre arbre:
25.4/20 mm



DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
TACTI-CUT™ S50

Diamètre, mm:
300 / 350 mm
Hauteur du segment:
10 mm
Diamètre arbre:
20 mm / 25.4/20 mm



DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
TACTI-CUT™ S50 PLUS

Diamètre, mm:
300 / 350 / 400 mm
Hauteur du segment:
13 mm
Diamètre arbre:
20 mm / 25.4/20 mm



DISQUES POUR DÉCOUPEUSE
TACTI-CUT™ S65

Diamètre, mm:
300 / 350 mm
Hauteur du segment:
10 mm
Diamètre arbre:
25.4/20 mm



Husqvarna

RELATED EQUIPMENT & ACCESSORIES (CONT.)



DISQUES POUR DÉCOUPEUSE

TACTI-CUT™ S85

Diamètre, mm:

300 / 350 mm

Hauteur du segment:

10 mm

Diamètre arbre:

25.4/20 mm

RELATED CONSUMABLES



PRODUITS À BATTERIE

WT 15I

Battery eco system:

BLI-X

Pression eau, position II Water pressure II:

0,9 / 1 bar

Poids:

3,6 kg

Longueur du tuyau:

3 m



RÉSERVOIRS D'EAU

WT 10 MP

Réservoir d'eau:

10 l

Poids:

2,35 kg



PRODUITS À BATTERIE

WL 8I

Battery eco system:

BLI-X

Poids:

3,62 kg



VESTES

JACKET PE 10 J SMART- GUARD™



CASQUES

HELMET PE 10 H SMART- GUARD™



RÉSERVOIRS D'EAU

WT 10 MPX

Réservoir d'eau:

10 l

Poids:

4,9 kg



Husqvarna